

Service commercial HUET
140 Route de Cholet
85300 Challans
Tél. 02 28 12 04 20

EUROFLAM EI30

Référence : F3015 - F3016

NORMES



Coupe Feu EI30





DESCRIPTION PRODUIT



Bloc-porte simple action **Euroflam EI30**, Coupe-Feu EI30, de chez HUET ou de performances équivalentes.

Vantail

Cadre Bois Pin, Hêtre ou BER (au choix), 2 parements fibres de bois dures, âme pleine multicouches à densité variable, Epaisseur

Dimensions : suivant plans architecte

* **Domaine dimensionnel selon essence :**

- Hauteur : 1420 à 2500 mm
- Largeur 1 vantail : 330 à 1230 mm
- Largeur 2 vantaux : 330+330 à 930+930 mm

Huisserie

* **Installation du bloc-porte dans une Huisserie Bois sur cloisons rigides ou flexibles**

- **Essences :** Pin ou Hêtre Lamellée Collée Aboutée, finition à peindre, feuillure 43,5*18, section minimale de 68/57mm, autres

* **Installation du bloc-porte dans une Huisserie Métallique sur cloisons rigides**

- HB ou HC profil métallique en acier de 15/10ième, finition à peindre, traitement anti corrosion par poudrage polyester époxy p

* **Installation du bloc-porte dans une Huisserie Métallique sur cloisons flexibles**

- [Renvoi sur Bloc porte EUROFLAM EI30 PYRO](#)

Ferrage

- * **Huisserie Métallique :**
 - 3 ou 4 paumelles de 130x86 universelles
- * **Huisserie Bois :**
 - 4 paumelles de 110x55 acier
 - 3 ou 4 paumelles de 140x70 acier ou inox
 - 3 ou 4 paumelles de 130x86 universelles
- * **Serrure :**
 - Sûreté 1 point (sans cylindre)
- * **Contrôle d'accès :**
 - Gâche électrique : Gamme EFF Serie 118, 128, 138

Seuil

- * **Option Etanchéité basse :**
 - Joint à double lèvres sous vantail
 - Plinthe automatique sous porte

div > .uk-panel', row:true}" data-uk-grid-margin="" data-uk-scrollspy="{cls:'uk-animation-scale-up uk-invisible', target:'> div > .uk-p

DÉTAILS FINITION

Options

- * Battement central :
 - Sans Battement :*
 - Chant droit avec joint central, ferme porte obligatoire
 - Battement Feuilluré, semi -fixe équipé :*
 - Verrous à bascule sur semi-fixe, finition chromée, manoeuvre facile,
 - Crémone en applique
 - Sans verrous, ni crémone en applique, ferme porte obligatoire
- * Ferme-porte :
 - Encastré
 - En applique

Oculi

Pose de 1 ou 2 regards vitrés avec un vitrage EI30 ou déclassement E30 avec jeu de parclozes démontable en essence de bois Hêtre ou BER avec un profil coupé à 45° assemblé en cadre de forme possible ci-dessous. Fixation par vis noyées et avec joint de propreté type EPDM permettant le calage du vitrage.

* Rectangulaire Hauteur*largeur :

- 400*300 mm
- 800*200, 800*300, 800*400 mm
- 1200*200, 1200*300, 1200*400 mm

* Circulaire :

- Diamètre 360 mm

Usinages

* Serrure à mortaiser :

- Serrure de sureté 1 point axe 50 mm
- Serrure de sureté Vachette 1 point axe 120 mm (PMR)
- Serrure Urgence Vachette (D458, D459,)
- Sans point de fermeture, ferme porte obligatoire

* Verrouillage Issue de secours :

- Conforme EN179 :
Serrure Urgence D45
- Conforme EN1125 :
Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
Barre anti-panique 1pt sur serrure à mortaiser

Finitions

- Fibre pré peinte (finition des parements prévue au titre du lot peinture)
- Stratifié de la gamme Boréal HUET
- Placage bois essence fine
- Laqué blanc ou couleur

* Décors ou Gravage sur finition :

- Gravage sur la face extérieure – Technidécors®
- Gravage sur 2 faces – Technidécors®
- Décors inserts sur portes stratifiées (1 vantail)

LES + PRODUIT

- Protection PVC mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protection de chant aluminium
 - Serrure axe à 120 mm
 - Contrôle d'accès
 - Option Technidécors®

DOCUMENTATIONS

[Download HUET Euroflam EI30 Fiche Technique F3015 \(1 vantail\).pdf](#) [Download HUET Euroflam EI30 Fiche Technique F3016 \(2 vantaux\).pdf](#) [Download HUET Euroflam EI30 Plan DWG F3015 \(1 vantail\).dwg](#) [Download HUET Euroflam EI30 Plan DWG F3016 \(2 vantaux\).dwg](#)