



**Siège sfax:** Route de Gabès Km1,5 - 3003 Sfax - Tunisie  
**Tél.:** (+ 216) 74 468 540  
**Fax:** (+216) 74 468 920

**Showroom Sfax:** Rocade Bourguiba, entre route Gremda et Kaïd M'hamed  
**Tél.:** (+216) 74 443 534  
**Fax.:** (+216) 74 438 714

**Bureau et showroom Tunis:** Angle avenue principale, rue lac Mälaren,  
les berges du lac  
**Tél.:** (+216) 71 965 270 / (+216) 71 965 190  
**Fax:** (+216) 71 961 457

**Showroom Lac:** Rue du lac Tchad les berges du lac  
**Tél./Fax:** (+216) 71 960 471

**E-mail:** [info@habitat-tn.com](mailto:info@habitat-tn.com)  
**Web:** [www.habitat-tn.com](http://www.habitat-tn.com)  
 [www.facebook.com/stehabitat](https://www.facebook.com/stehabitat)



## Portes polilux

### DESCRIPTION

Polilux est la porte à usage multiples avec un remplissage alvéolaire, complètement réversible, étudiée pour toutes les ambiances professionnelles.

Dans la version en acier zingué, idéale pour la fermeture de dépôts, et dans la version laqués, elle est présentée comme la solution la plus économique pour les bureaux, les entrepôts et même pour les maisons individuelles.

### LE CADRE

Le cadre est doté de pattes de scellement facilement orientables dans toutes les directions et d'un coffre de protection pour le pêne de la serrure. Le seuil inférieur est démontable avec un simple tournevis même si le cadre est déjà scellé. Il est également réglable dans le cas d'un sol avec une battue intérieure ou extérieure.

### LE VANTAIL

- Le vantail est très robuste grâce à l'interposition d'un panneau alvéolaire et de tôle intermédiaire collé avec de la résine polyuréthane.
- Des paumelles en acier zingué, équipées d'un système évitant que l'axe ne soit chassé et permettant de rendre la porte réversible
- Le sens d'ouverture peut être aussi modifié une fois le cadre scellé.
- La serrure, elle aussi réversible, est composée d'un pêne demi-tour commandé par la clé plus un pêne pour la fermeture
- Le cylindre profilé en laiton est fourni avec trois clés.
- Les poignées et les plaques de protection sont réalisées en polyamide renforcé, couleur noire.

#### MESURES STANDARDS

HVM	2100	2100	2100	2100
LVM	700	800	900*	1000

\*Disponible

